

COMMERCIALI

12V BATTERIE PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI
SENZA MANUTENZIONE - CARICA PRONTA ALL'USO

Codice	Capacità AH	EN	Polarità	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt
840/0	40	300	DX	175x175x190
844/0	44	360	DX	175x175x190
845/0	45	330	DX	218x135x225
845/1	45	330	SX	218x135x225
845/4	45	360	DX	207x175x190
850/2	50	390	DX	207x175x190
850/4	50	390	DX	207x175x175
855/0	55	460	DX	207x175x190
860/4	60	540	DX	242x175x175
860/0	60	540	DX	242x175x190
860/1	60	540	SX	242x175x190
875/4	75	640	DX	278x175x175
880/0	80	640	DX	278x175x190
880/1	80	640	SX	278x175x190
880/4	80	600	DX	313x175x175
880/AS	80	600	SX	272x175x222
880/AD	80	600	DX	272x175x222
900/4	100	720	DX	353x175x190
900/0	100	720	DX	313x175x205
900/1	100	720	SX	313x175x205
910/6	110	850	DX	394x175x190

TRUCK

12V BATTERIE PER VEICOLI INDUSTRIALI, TRATTORI
E MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CARICA PRONTA ALL'USO

Codice	Capacità AH	EN	Polarità	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt
910/0	110	850	DX	345x172x232
910/0P	110	850	DX	345x172x232
920/0	120	800	DX	510x175x225
920/1	120	800	SX	510x189x215
940/4	140	950	DX	513x175x205
955/0	155	1050	DX	510x218x225
955/1	155	1050	SX	510x223x215
980/0	200	1200	DX	510x223x223
980/1	200	1200	SX	510x223x215
220/1	220	1300	SX	518x273x242
118450	118	680	SX	355x253x278
same front				
140550 6v	82	500	DX	216x170x187
080370 6v	68	420	DX	190x171x187

CAMPER - NAUTICA

12V BATTERIE - BATTERIE TRAZIONE
CARICA PRONTA ALL'USO

Codice	Capacità AH	EN	Polarità	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt
TRW 258	12V	120	DX	313x175x205
TRW 259	12V	135	DX	340x175x234

GIAPPONESI

RANGE
BATTERIE GIAPPONESI

Codice	Capacità AH	EN	Polarità	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt
JP 35/0	35	240	DX	197x129x227
JP 35/0P	35	240	DX	197x129x227
JP 35/1	35	240	SX	197x129x227
JP 09/0	45	330	DX	237x127x225
JP 09/0P <small>piccoli</small>	45	330	DX	237x127x225
JP 10/1	45	330	SX	237x127x225
JP 10/1P <small>piccoli</small>	45	330	SX	237x127x225
56068	60	490	DX	238x173x225
56069	60	490	SX	238x173x225

SERVIZI - NAUTICA

BATTERIE
AVVIAMENTO

OPTIMA BATTERIES



Codice	Capacità AH	EN	Polarità	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt
BATTERIE PER AVVIAMENTO - OPTIMA REDTOP				
RT S 4.2	50	815	Cent.	254x172x200
RT U 4.2	50	815	SX Front.	254x172x200
RT S 2.1	50	800	Cent.	254x83x200
BATTERIE PER SERVIZI E AVVIAMENTO - OPTIMA YELLOWTOP				
YT U 4.2	55	815	SX Front.	254x175x200
YT S 5.5	75	975	Cent.	325x165x238
BATTERIE PER LA NAUTICA - OPTIMA BLUETOP				
BT SLI 4.2	50	815	4 Cent.	254x175x200
BT DC 4.5	75	975	4 Cent.	325x165x238

AGM REMCO

BATTERIE RICARICABILI

REMCO
Renault Energy Manufacturing Company



Codice	Capacità AH	EN	Polarità	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt
RM 6-1,3	6	1,3	SX	97x24x52
RM 6-4,5	6	4,5	DX	70x47x101
RM 6-12	6	12	DX	151x50x9,28
RM 12-1,3	12	1,3	DX	97x43x52
RM 12-2,2	12	2,2	SX	178x35x60
RM 12-4,5	12	4	DX	90x70x101
RM 12-7	12	7	SX	151x65x94
RM 12-12	12	12	SX	151x98x94
RM 12-18	12	18	SX	181x76x167
RM 12-26	12	26	SX	166x175x125
RM 12-33	12	35	SX	178x198x130
RM 12-40	12	40	SX	197x165x170
RM 12-55	12	55	SX	229x138x207
RM 12-70	12	70	DX	350x166x174
RM 12-100	12	100	DX	329x172x214

MOTO

12V BATTERIE
RIDOTTA
MANUTENZIONE



Codice	Capacità AH	EN	Polarità	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt
CB 3L-A	3	30	SX	99x57x111
CB 4L-B	4	60	DX	121x71x93
CB 5L-B	5	70	DX	121x61x131
12N 5,5-4A	5,5	60	SX	138x61x131
12N 5,5-3B	5,5	60	DX	138x61x131
CB 7-A	8	120	SX	137x76x134
CB 7L-B	8	120	DX	137x76x134
12N 9-3B	9	90	DX	137x76x140
CB 9-B	9	130	SX	138x77x141
CB 10L-B	11	160	DX	136x91x146
CB 10L-A2	11	160	DX	136x91x146
CB 12AL-A	12	170	DX	135x81x161
CB12A-A	12	170	SX	135x81x161
CB14-A2	14	200	SX	135x91x167
CB14L-A2	14	200	DX	135x91x167
12N 16-3B	16	190	DX	176x101x156
CB16AL-A2	16	220	DX	205x71x164
CB16B-A	16	220	SX	162x92x162
CB18-A	18	240	SX	181x92x164
CB18L-A	18	240	DX	181x92x164
CB16CL-B	19	240	DX	175x101x175
CB16-B	19	240	SX	176x101x156
CB16L-B	19	240	DX	167x101x156
E50-N18L-A2	20	240	DX	206x91x164
12N20AH	20	240	DX	185x81x170
C60N30LA2	30	330	DX	187x130x171
B68	30	330	SX	187x130x171

BATTERIE PIOMBO ACIDO

Trojan
BATTERY COMPANY



Codice	Volt	Capacità 5 ore	Capacità 20 ore	Capacità min 25 Amps	Capacità min 75 Amps	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt	Codice	Volt	Capacità 5 ore	Capacità 20 ore	Capacità min 25 Amps	Capacità min 75 Amps	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt
T-605	6V	383	105	175	210	264x181x284	L16G	6V	750	185	305	370	295x178x432
T-105	6V	447	115	185	225	164x181x284	L16P	6V	805	200	320	390	295x178x424
T-125	6V	488	132	195	240	264x181x284	L16H	6V	885	225	345	420	295x178x424
T-145	6V	530	145	215	260	264x181x292	T-875	8V	438	117	145	170	264x181x284
TE-35	6V	500	135	200	245	244x190x276	T-890	8V	511	132	155	190	264x181x284
J250G	6V	475	130	195	235	295x178x302	27TMX	12V	175	45	85	105	324x171x248
J250P	6V	540	135	215	250	295x178x292	27TMH	12V	200	51	95	115	324x171x248
J305G	6V	620	170	255	310	295x178x365	31XHS	12V	225	57	105	130	330x171x241
J305P	6V	675	175	270	315	295x178x365	J-150	12V	290	J	125	150	328x178x276
J305H	6V	745	195	285	335	295x178x365							

MOTO ERMETICHE

12V
BATTERIE
SIGILLATE
SENZA
MANUTENZIONE



Codice	Capacità AH	EN	Polarità	DIMENSIONI Lung - Larg - Alt
CTZ 7S	6	70	DX	113x70x105
CT7B-BS	7	90	SX	150x65x93
CT9B-BS	8	110	SX	150x70x105
CT12B-BS	11	180	DX	151x70x130
CT14B-BS	12	135	SX	152x70x145
CTR4A-BS	2,3	30	SX	114x49x86
CBTX4L-BS	4	40	DX	114x71x86
CBTX5L-BS	5	70	DX	114x71x106
CBTX7A-BS	7	90	SX	152x88x94
CBTX7L-BS	7	90	DX	114x71x131
CTR9-BS	8	100	SX	150x87x105
CTZ10S-BS	8,6	120	SX	150x87x93
CBTX9-BS	9	120	SX	152x88x106
CT12A-BS	10	120	SX	150x87x105
CTZ12S-BS	11	150	SX	150x87x110
CTZ14S-BS	12	230	SX	150x87x110
CBTX12-BS	12	180	SX	152x88x131
CBTX14-BS	14	200	SX	152x88x147
CBTX16-BS	14	230	SX	150x87x161
CBTX20L-BS	20	270	DX	175x87x155
12N20AH-BS	20	260	SX	185x181x170

CARICA BATTERIE



Uscita 12v 1 Amp - Requisiti di alimentazione elettrica: da 100V a 240V ca. 50/60 Hz - Filo di alimentazione: lung. 1,9 mt. - Dotato di 2 cavi di collegamento, interruzione rapida mediante fusibile; capicorda a occhiello e morsetti di connessione a coccodrillo - Protetto da cortocircuiti e da inversione di polarità - Completamente a tenuta stagna - Ideale per ogni tipo di veicolo, ATV, moto, motoslitte e caravan - Conforme a tutte le norme di sicurezza internazionali GS/CE



**BATTERIE INDUSTRIALI
PER CARRELLI ELEVATORI
BATTERIE TRAZIONE LEGGERA**

+ ASSISTENZA E RIPARAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le nostre vendite, sono regolate dalle presenti condizioni generali. L'accettazione della merce, implica il loro pieno riconoscimento da parte del cliente.

Consegna: la merce si intende consegnata franco fabbrica. Il costo del trasporto viene addebitato in fattura e per qualsiasi destinazione in modo forfettario, come indicato nella colonna "trasporto" del presente listino.

Garanzia: Il nostro prodotto è idoneo all'uso per il quale è destinato ed è esente da difetti di fabbricazione. Per i propri prodotti si riconosce la garanzia in base alle norme previste dal D. Lsg n° 24/2002. La garanzia non è riconosciuta qualora le batterie siano adibite ad uso diverso o improprio da quello per il quale sono destinate, oppure risultino danneggiate, installate o riparate impropriamente.

Al fine di comprovare la data certa di decorrenza della garanzia è indispensabile che i consumatori conservino il documento fiscale (scontrino) rilasciato al momento dell'acquisto o dell'installazione congiuntamente al certificato di garanzia applicato sul retro di ciascuna batteria debitamente compilato.

Pagamento: le condizioni di pagamento devono essere pattuite all'atto dell'ordine. Le spese relative a ricevute bancarie e tratte bancarie sono a carico del cliente e vengono addebitate in fattura. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato al fornitore o a società espressamente delegate dal medesimo. Il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento nei termini pattuiti e non sono ammesse compensazioni con eventuali crediti maturati. Decorso il termine stabilito per il pagamento, vengono addebitati interessi di mora in base al corrente tasso ufficiale di sconto. Il fornitore ha la facoltà di sospendere le forniture e recedere dal contratto, senza riconoscere nulla a titolo di risarcimento, qualora il cliente manifesti segni di insolvenza.

Il sovrapprezzo Cobat viene addebitato in fattura nella misura stabilita dal Ministero dell'Ambiente e dell'Industria.

Controversie: per qualsiasi controversia è competente il foro di Verona. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

BATTERIE AVVIAMENTO

**GAMMA
INDUSTRIALE**

GAMMA AGM

**GAMMA
STANDARD**

GAMMA MOTO

LEADER



www.sarcoricambi.it

SARCO srl
Sede: Via Crevada 71 - Refrontolo - TV
Filiale: Via Canada 14 - Padova
Tel. +39 049.8792500 - Fax +39 049.640190
info@sarcoricambi.it